



Produkte-Datenblatt

VG VISCO GREASE Aerosol

Stark haftendes Sprühfett für schwere Belastungen

Produktbeschreibung

Stark haftendes Polymer-Fett mit dauerhafter Wirkung für schwere Belastungen bei langsamen und ruckartigen Bewegungen. Ersatz für „Bitumen-Fett“, besonders geeignet für offene Zahnradübertragungen und extrem belasteten Ketten.

Comf. To MIL - S - 23586 and MIL - S - 8660 - C

Giftklassenfrei laut BAG: 611500

Anwendungen

Offene Zahnradübertragungen an denen vorher bitumöse Fette eingesetzt wurden. Schleusen, Brücken und andere Plätze, wo langsame Bewegungen mit extrem hohen Belastungen kombiniert sind und möglicher Einfluss von Wasser und Kondenswasser besteht. Stahlseile, Bolzen, Ketten, Gelenklager sowie sämtliche schwerbelasteten Teile.

Vorteile

- Ausgezeichnete Metallhaftung
- Sehr gut geeignet für langsame Bewegungen unter sehr hoher Belastung, sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Sehr hohe Wasserbeständigkeit
- Sehr gut geeignet für hohe Belastungen, Stossbelastungen und Vibrationen durch aktivierte Polymer-Teilchen
- Bietet ausgezeichneten Schutz gegen Verschleiss bietet erhöhten Korrosions- und Rostschutz
- Besitzt Notlaufeigenschaften durch Polymer veredelte Teflonadditive, dünn auftragen, fast transparent

Gebrauchsanweisung

Vor Gebrauch schütteln. Eine dünne Schicht auftragen.

Sicherheitsvorschriften

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen.

F+.

R12 – hochentzündlich (Butangas als Druckmittel) S16 - von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. S 2 - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Verpackung: nach heutiger Preisliste

Transportvorschriften: siehe Sicherheitsdatenblatt