



PRODUKTE-DATENBLATT

BASC Hochtemperaturschmierung, Montagefett

Produktbeschreibung

Extrem belastbares Hochtemperaturfett. Schmiert und schützt Ketten, Drahtseile, Lager, Scharniere, Gleitbahnen, Rollenlager, Gewindestangen sowie sonstige bewegliche Teile, welche auch im Hochtemperaturbereich bis zu 1000°C funktionieren müssen. Greift weder Gummi noch Kunststoff an.

BASC enthält keine Lösemittel oder Säuren und keinerlei Fettsäuren. Verdrängt Feuchtigkeit, nach dem trocknen von BASC ist die Schmierwirkung noch grösser. Es bleibt kein Staub und Schmutz anhaften. BASC verharzt nicht.

BASC ist ein hervorragendes Montagefett, welches auch im Wasser- und Dampfbereich einen Wirkungsgrad besitzt ohne weggespült zu werden.

Com. to MIL-PRF-907E

Anwendungen

Für Langzeitschmierung und zum Schutz der beweglichen Teile von Anlagen und Werkzeugen, wie Scharniere, Lager, Drahtseile, Kabelführungen, Ketten, Transportbänder, Förderanlagen, Schiebetüren, Gleitbahnen, Werkzeuge sowie Gewindespindeln.

Vorteile

BASC vertreibt die anwesende Feuchtigkeit und schützt gegen Rost. Ausserdem bilden die mikrofeinen Polymerteilchen auf Kupferbasis in BASC eine stabile Schmierschicht, welche sehr gut auf Oberflächen haftet und eine ausgezeichnete Schmierschicht, auch unter schwersten Einsätzen und bei hohen Temperaturen bildet. BASC ist wasser- und heissdampfbeständig.

Gebrauchsanweisung

Teile mit einem alkalischen oder sauren Reiniger, wir empfehlen unseren BLS ECO Cleaner, reinigen, trocknen. BASC auftragen, leicht trocknen lassen, dadurch erhöht sich die Schmierzeit. Bei stark korrodierten Teilen unser PO verwenden, länger einwirken lassen. Anschliessend BASC auftragen Zum Erzielen von maximalen Schmierergebnissen BASC am Anfang in kurzen Intervallen auftragen, schmieren bis sich eine glatte Schmierschicht gebildet hat, dann die Schmierintervalle verlängern.

Sicherheitsvorschriften: siehe Sicherheitsdatenblatt

Verpackung: nach heutiger Preisliste

Transportvorschriften: nicht geregelt

BIRAL-LUBRICATION-SWISS® GmbH
Postfach 39, CH-4310 Rheinfelden

Tel : +41 61 831 36 19 / Fax: +41 61 831 36 15
www.biral.org E-Mail: admin@biral.org

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen.